

PF6410 MGA



DIMENSIONI DIMENSIONS	910x880x1115 mm WxDxH
CAPACITA' TEGLIE NUMBER OF TRAYS	12 - GN1/1
PASSO - PITCH	67 mm
ALIMENTAZIONE FEEDING TYPE	400V~ 3N 50Hz
POTENZA - POWER	14,5 kW
TEMPERATURA MAX MAX TEMPERATURE	270 °C
PESO - WEIGHT	130 kg
UMIDIFICAZIONE HUMIDIFICATION	SI YES

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Camera di cottura in AISI 304 acciaio inox 18/10
- Camera di cottura con spigoli arrotondati per facilitarne la pulizia
- Lampade alogene interne
- Pannello di controllo analogico (meccanico)
- Produzione di vapore con iniezione diretta dell'acqua
- Controllo analogico percentuale vapore (da "0" a "100%")
- Gruppi motori/ventole bidirezionali per una cottura omogenea
- Resistenze corazzate
- Vetro esterno porta "Freddo"
- Porta con vetri temperati
- Guarnizione porta in materiale resistente alle alte temperature
- Tubo di scarico per acqua e residui della cottura

TECHNICAL FEATURES

- Cooking chamber made of AISI 304 18/10 stainless steel
- Rounded chamber for better cleaning
- Halogen Internal lights
- Analogic control panel
- Steam production with water direct injection
- Analogic humidity control (from "0" to "100%")
- Bidirectional fans for even cooking
- Sheathed heating elements
- Cold external glass
- Door with tempered glasses
- Door gasket with high temperature resistance
- Baking/cooking water discharge plug

PRODOTTI ABBINABILI / OPTIONALS:



Lievitatore - Proofer

PL6404 - PL6404U



Lievitatore - Proofer

PL6410U



Cappa - Hood

PC6404



Supporto - Stand

PS6404S - PS6410S



Stratog S.r.l. a Socio unico
Via Cecon 15C, - 35010 Loreggia (PD) ITALY
Tel. +39 049/9336426 - Fax. +39 049/9336426
info@stratog.it - P. IVA 04605740283

www.stratog.it



100% Made in Italy